

● TOPOTECH · 02 INTERFAZ DE OPERACIÓN

El operador ya no adivina.

Una pantalla robusta dentro de la cabina muestra la distancia vertical y horizontal desde la punta del balde hasta la cota objetivo. Se elige punta izquierda, centro o derecha, y el resto es leer y ejecutar.



EX30B · Display de control

LA COTA OBJETIVO, LEÍDA DESDE LA CABINA

El display es el punto donde el sistema se vuelve utilizable. Recibe por enlace inalámbrico la posición del sensor de máquina y la inclinación del módulo de control, y las presenta como dos números que el operador puede leer de un vistazo: cuánto falta en vertical y cuánto en horizontal para llegar a la cota de proyecto.

- **Lectura directa, sin interpretación.** No hay que traducir coordenadas ni consultar una lámina: la pantalla dice cuánto falta.
- **Construida para vibración y polvo.** Pensada para vivir dentro de una cabina en faena, no para un escritorio.
- **Legible con guantes y a contraluz.** Contraste y tamaño de dígito resueltos para condiciones reales de terreno.
- **Selección de punta.** Izquierda, centro o derecha, según cómo esté trabajando el balde.

Especificaciones técnicas pendientes

La documentación del fabricante disponible para el código EX30B corresponde a un módulo base GNSS, no a este display. Para completar esta tabla hace falta la hoja de datos del display: modelo, tamaño y resolución de pantalla, grado IP, rango de temperatura, alimentación y autonomía.

¿Lo quieres ver operando?

Coordinamos una demostración en tu faena con la máquina que ya tienes.

Escríbenos a hola@shiftek.cl o por WhatsApp al [+56 9 0000 0000](tel:+5690000000).